



Shell Advance 4T Ultra 10W-40

100% синтетична олива для 4-тактних двигунів мотоциклів

Shell Advance 4T Ultra з технологією PurePlus – це наша першокласна олива для 4-тактних двигунів мотоциклів. Запатентована Shell технологія PurePlus перетворює чистий природний газ у прозору базову оливу майже без жодних домішок сирової нафти в початковій точці для більшості звичайних і синтетичних мотоциклічних мастил.

100% синтетичний Shell Advance 4T Ultra виготовлений з цієї чистої та прозорої базової оливи в поєднанні зі специфічним для мотоцикла комплектом присадок з унікальною технологією активних миючих присадок (Active Cleansing Technology). Це допомагає очистити й підтримувати чистоту двигуна. Чистий двигун мотоцикла допомагає забезпечити кращу ефективність, продуктивність і захист двигуна. Shell Advance 4T Ultra перевірено й схвалено провідними виробниками мотоциклів. Продукт перевищує вимоги всіх виробників мотоциклів.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Продуктивність, характеристики й переваги

Технологія:

Технологія Shell PurePlus перетворює природний газ у прозору базову оливу практично без жодних домішок сирової нафти. Технологія активних миючих присадок (Active Cleansing Technology) Shell допомагає запобігати злипанню частинок бруду, утворюючи відкладення.

- Підтримує двигун чистішим
- Більш ефективний відбір потужності та посилена реакція
- Зменшує шум і вібрацію двигуна
- Захищає та продовжує термін служби двигуна


Високопродуктивні чотиритактні двигуни мотоциклів з повітряним і водяним охолодженням, зокрема гоночні двигуни й двигуни з вбудованими коробками передач і мокрими зчепленнями.

Технічні характеристики, схвалення й рекомендації

- API SN
- JASO MA2

Щоб отримати повний перелік схваленень і рекомендацій щодо обладнання, зверніться до місцевої служби технічної підтримки клієнтів Shell.

Основні застосування



Типові фізичні характеристики

Властивості			Метод	Shell Advance 4T Ultra 10W-40
Кінематична в'язкість	при 40°C	мм ² /с	ASTM D445	90.2
Кінематична в'язкість	при 100°C	мм ² /с	ASTM D445	14.2
Індекс в'язкості			ASTM D2270	163
Густина	при 15°C	кг/м ³	ASTM D4052	858
Температура спалаху (виміряна у відкритому тиглі Клівленда)		°C	ASTM D92	230
Точка застигання		°C	ASTM D97	-33

Ці характеристики притаманні поточному виробництву. Хоча майбутня продукція буде відповідати технічним характеристикам Shell, у цих характеристиках можуть відбутися зміни.

Охорона праці, техніка безпеки й охорона довкілля

▪ Здоров'я та безпека

Малоймовірно, що Shell Advance 4T Ultra 10W-40 представлятиме значну небезпеку для здоров'я чи безпеки при правильному використанні в рекомендованому застосуванні й дотриманні належних стандартів особистої гігієни.

Уникати контакту зі шкірою. З відпрацьованим мастилом використовувати непроникні рукавички. Після контакту зі шкірою негайно вимити водою з милом.

Інструкції з охорони праці й техніки безпеки доступні у відповідному паспорті безпеки матеріалу, який можна отримати на сайті <http://www.epc.shell.com>

▪ Захист довкілля

Відвезти відпрацьоване масло до затвердженого пункту збору. Не викидати в каналізацію, ґрунт або воду.

Додаткова інформація

▪ Рекомендації

Рекомендації щодо застосувань, які не зазначені в цьому документі, можна отримати у вашого представника Shell.