



Shell Advance 4T Ultra 15W-50

100% синтетична олива для 4-тактних двигунів мотоциклів

Shell Advance 4T Ultra з технологією PurePlus – це наша першокласна олива для 4-тактних двигунів мотоциклів. Запатентована Shell технологія PurePlus перетворює чистий природний газ у прозору базову оливу майже без жодних домішок сирої нафти в початковій точці для більшості звичайних і синтетичних мотоциклічних мастил.

100% синтетичний Shell Advance 4T Ultra виготовлений з цієї чистої та прозорої базової оливи в поєднанні зі специфічним для мотоцикла комплектом присадок з унікальною технологією активних миючих присадок (Active Cleansing Technology). Це допомагає очистити й підтримувати чистоту двигуна. Чистий двигун мотоцикла допомагає забезпечити кращу ефективність, продуктивність і захист двигуна. Shell Advance 4T Ultra перевірено й схвалено провідними виробниками мотоциклів. Продукт перевищує вимоги всіх виробників мотоциклів.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Продуктивність, характеристики й переваги


Технологія:

Технологія Shell PurePlus перетворює природний газ у прозору базову оливу практично без жодної домішки сирої нафти.

Shell Active Cleansing Technology допомагає запобігати злипанню частинок бруду, утворюючи відкладення.

- Підтримує двигун чистішим
- Більш ефективний відбір потужності та посилена реакція
- Зменшує шум і вібрацію двигуна
- Захищає та продовжує термін служби двигуна

Основні застосування



Високопродуктивні чотиритактні двигуни мотоциклів з повітряним і водяним охолодженням, зокрема гоночні двигуни й двигуни з вбудованими коробками передач і мокрими зчепленнями.

Технічні характеристики, схвалення й рекомендації

Продукт випускається в наступних класах в'язкості:

- SAE 10W-40 and SAE 15W-50

Обидві рецептури перевищують наступну міжнародну специфікацію:

- API SN
- JASO MA2
- Shell Advance 4T Ultra 15W-50 схвалено Ducati

Щоб отримати повний перелік схвалень і рекомендацій щодо обладнання, зверніться до місцевої служби технічної підтримки клієнтів Shell.

Типові фізичні характеристики

Властивості	Метод	Shell Advance 4T Ultra 15W-50
Кінематична в'язкість при 40°C	мм ² /с	ASTM D445
Кінематична в'язкість при 100°C	мм ² /с	ASTM D445
Індекс в'язкості		ASTM D2270
Густина при 15°C	кг/м ³	ASTM D4052
Температура спалаху (виміряна у відкритому тиглі Клівленда)	°C	ASTM D92
Точка застигання	°C	ASTM D97

Ці характеристики притаманні поточному виробництву. Хоча майбутня продукція буде відповідати технічним характеристикам Shell, у цих характеристиках можуть відбутися зміни.

Охорона праці, техніка безпеки й охорона довкілля

■ Здоров'я та безпека

Малоймовірно, що Shell Advance 4T Ultra 15W-50 представлятиме значну небезпеку для здоров'я чи безпеки при правильному використанні в рекомендованому застосуванні й дотриманні належних стандартів особистої гігієни. Уникати контакту зі шкірою. З відпрацьованим мастилом використовувати непроникні рукавички. Після контакту зі шкірою негайно вимити водою з милом.

Інструкції з охорони праці й техніки безпеки доступні у відповідному паспорті безпеки матеріалу, який можна отримати на сайті <http://www.epc.shell.com>

■ Захист довкілля

Відвезти відпрацьоване масло до затвердженого пункту збору. Не викидати в каналізацію, ґрунт або воду.

Додаткова інформація

■ Рекомендації

Рекомендації щодо застосувань, які не зазначені в цьому документі, можна отримати у вашого представника Shell.