



Shell Advance VSX 2

Олива для 2-тактних мотоциклетних двигунів на синтетичній основі.

Shell Advance VSX 2 — це олива на синтетичній основі, спеціально розроблена для чудового захисту двигуна та продуктивності 2-тактних двигунів мотоциклів. Це гарантує чудовий контроль проти блокування вихлопної системи та мінімізує вихлопний дим. Shell Advance VSX 2 підходить як для всіх систем уприскування оливи, так і для систем попереднього змішування, і перевищує вимоги провідних виробників.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Продуктивність, характеристики й переваги

- **Відмінний захист і чистота двигуна**
Рецептура ретельно збалансована та спеціально протестована на 2-тактних двигунах, запобігає утворенню задирів, надмірному коксуванню компресійних кілець і утворенню відкладень. Термін служби двигуна подовжується і початковий рівень продуктивності зберігається.
- **Чудовий контроль проти блокування вихлопної системи**
Рецептура запобігає утворенню відкладень у вихлопній системі, зберігаючи продуктивність двигуна на початковому рівні.
- **Зниження кількості вихлопних газів**
Висока концентрація поліізобутиленів і їх ретельна збалансованість сприяє зменшенню кількості вихлопних газів, і, таким чином, негативному впливу на навколишнє середовище.
- **Висока ефективність і потужність двигуна**
Характеристики горіння сприяють швидкій адаптації до нових вимог керування, забезпечуючи поліпшення швидкісних характеристик і збільшення потужності, що нарощується.
- **Дуже хороше сумішоутворення**
Advance VSX 2 містить вуглеводневий розчинник, і, тому, може бути використана в сучасних двотактних двигунах як з системою впорскування оливи, так і з системою попереднього сумішоутворення.

Основні застосування

- Будь-які двотактні мотоциклетні двигуни з уприскуванням оливи або системою попереднього сумішоутворення.
- Рекомендовано для високоефективних двотактних двигунів як з водяним, так і повітряним охолодженням.
- Shell Advance VSX 2 не слід використовувати в підвісних двигунах. Для цього застосування рекомендується відповідна олива Shell Nautilus.

Технічні характеристики, схвалення й рекомендації

- JASO FC
 - ISO-L-EGD
 - Shell Advance VSX 2 відповідає вимогам усіх провідних виробників мотоциклів.
- Щоб отримати повний перелік схвалень і рекомендацій щодо обладнання, зверніться до місцевої служби технічної підтримки клієнтів Shell.

Типові фізичні характеристики

Властивості	Метод	Shell Advance VSX 2
Кінематична в'язкість при 100°C	мм ² /с	ASTM D445 7.0
Температура спалаху PMCC	°C мінімум	ASTM D93 70
Температура застигання	°C максимум	ASTM D97 -20

Ці характеристики притаманні поточному виробництву. Хоча майбутня продукція буде відповідати технічним характеристикам Shell, у цих характеристиках можуть відбутися зміни.

Охорона праці, техніка безпеки й охорона довкілля

- **Здоров'я та безпека**
Малоймовірно, що Shell Advance VSX 2 представлятиме значну небезпеку для здоров'я чи безпеки при правильному використанні в рекомендованому застосуванні й дотриманні належних стандартів особистої гігієни.

Уникати контакту зі шкірою. З відпрацьованим мастилом використовувати непроникні рукавички. Після контакту зі шкірою негайно вимити водою з милом. Інструкції з охорони праці й техніки безпеки доступні у відповідному паспорті безпеки матеріалу, який можна отримати на сайті <http://www.epc.shell.com>

■ **Захист довкілля**

Відвезти відпрацьоване масло до затвердженого пункту збору. Не викидати в каналізацію, ґрунт або воду.

Додаткова інформація

■ **Рекомендації**

Рекомендації щодо застосувань, які не зазначені в цьому документі, можна отримати у вашого представника Shell.