



Shell Helix HX8 ECT 5W-30

Повністю синтетична олива - високі експлуатаційні властивості оливи, чистота та захист двигуна



Моторна олива Shell Helix HX8 ECT створена на основі найсучасніших технологій для поєднання із системами зниження токсичності вихлопних газів, що дозволяють зберігати чистоту сажевих фільтрів з метою підтримання високих експлуатаційних характеристик двигуна. Також ця олива допомагає зменшити тертя між деталями двигуна для забезпечення підвищеної економії палива.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Область Застосування

- Моторна олива Shell Helix HX8 ECT створена на основі передової технології Shell для сумісності з системами зниження токсичності вихлопних газів, захищає каталітичні нейтралізатори і допомагає підтримувати чистоту сажевих фільтрів, блокування яких золою може викликати погіршення експлуатаційних якостей двигуна.
- Shell Helix HX8 ECT може використовуватися для сучасних бензинових двигунів, дизельних двигунів, оснащених сажевими фільтрами, а також для газових двигунів.

Специфікації, Схвалення та Рекомендації

- API SN
 - ACEA C3
 - VW 504.00/507.00
 - MB 229.31, 229.51
 - може використовуватись де рекомендується BMW LL-04
- Для того, щоб знайти відповідний для вашого автомобіля продукт Shell Helix, скористайтесь сервісом Shell LubeMatch на веб-сайті <http://lubematch.Shell.com>
- Рекомендації із застосування мастильних матеріалів в областях, не зазначених в даному інформаційному листку, можуть бути отримані у представника фірми «Шелл»

Типові фізико-хімічні характеристики

Показник			Метод	Shell Helix HX8 ECT 5W-30
Кінематична в'язкість	@100°C	сСт	ASTM D445	11.9-12.3
Кінематична в'язкість	@40°C	сСт	ASTM D445	66.0-72.0
Індекс в'язкості			ASTM D2270	175
MRV	@-35°C	сП	ASTM D4684	14 000-15 000
Густина	@15°C	кг/м³	ASTM D4052	835-837
Температура спалаху		°C	ASTM D92	238
Температура застигання		°C	ASTM D97	-45

Значення наведених фізико-хімічних показників є типовими для продукції, яка випускається в даний час. В подальшому вони можуть змінюватись відповідно до вимог специфікацій «Шелл».

Здоров'я, Безпека та Навколишнє середовище

Здоров'я та Безпека

Даний продукт при дотриманні правил особистої й виробничої гігієни, а також при належному використанні в рекомендованих областях застосування не становить загрози для здоров'я та безпеки для навколишнього середовища.

Уникайте попадання оливи на шкіру. При роботі з відпрацьованою оливою користуйтеся захисними рукавицями/перчатками. При попаданні оливи на шкіру її необхідно відразу змити водою з милом.

Більш повна інформація за даним питанням міститься в паспорті безпеки продукту, який можна отримати у представника «Шелл».

■ **Бережіть природу**

Відпрацьовану оливу необхідно відправляти до спеціальних пунктів з утилізації. Не зливайте відпрацьовану оливу в каналізацію, ґрунт або водойми.