



Shell Helix HX8 Professional AG 5W-30

Повністю синтетична моторна олива - призначена для того щоб відповідати вимогам виробника техніки

Розроблений для задоволення вислких вимог до конкретних високопродуктивних двигунів, у тому числі General Motors, Opel/Vauxhall та тих що потребують API SP або ILSAC GF-6A

Proud Drivers Choose Shell Helix

Область застосування

- Shell Helix HX8 Professional AG 5W-30 для

бензинових двигунів схвалено до технічно складних внутрішніх вимог специфікації моторної оливи Opel OV 040 1547 - G30. Також відповідає вимогам специфікації моторної оливи GM dexos1™ -Gen 2, яка поєднує частини внутрішніх випробувань двигунів ILSAC GF-6, ACEA A5/B5 та GM. Крім того відповідає повній специфікації ILSAC GF-6A

Специфікації, схвалення та відповідність

- Opel/Vauxhall Specification OV 040 1547 - G30
- API SP

Типові фізико-хімічні характеристики

Показник	Метод	Shell Helix HX8 Professional AG 5W-30
Кінематична в'язкість @100°C	cSt	ASTM D445 11.60
Кінематична в'язкість @40°C	cSt	ASTM D445 66.60
Індекс в'язкості		ASTM D2270 171
MRV @-35°C	cP	ASTM D4684 12 500
Густина	kg/m³	ASTM D4052 836.1
Температура спалаху	°C	ASTM D92 237
Температура застигання	°C	ASTM D97 -48

Значення наведених фізико-хімічних показників є типовими для продукції, яка випускається в даний час. В подальшому вони можуть змінюватись відповідно до вимог специфікацій «Шелл».

Здоров'я, Безпека та Навколишнє середовище

Здоров'я та Безпека

Даний продукт при дотриманні правил особистої й виробничої гігієни, а також при належному використанні в рекомендованих областях застосування не становить загрози для здоров'я та безпеки для навколишнього середовища. Уникайте попадання оливи на шкіру. При роботі з відпрацьованою оливою користуйтеся захисними рукавицями/перчатками. При попаданні оливи на шкіру її необхідно відразу змити водою з милом. Більш повна інформація за даним питанням міститься в паспорті безпеки продукту, який можна отримати у представника «Шелл».

Бережіть природу

Відпрацьовану оливу необхідно відправляти до спеціальних пунктів з утилізації. Не зливайте відпрацьовану оливу в каналізацію, ґрунт або водойми.

- ILSAC GF-6A
- Відповідає вимогам GM dexos1™ Gen 2
- FCA MS-13340
- Ford WSS-M2C961-A1
- VW norm VWC 53034

Для того, щоб знайти відповідний для вашого автомобіля продукт Shell Helix, скористайтесь сервісом Shell LubeMatch на веб-сайті <http://lubematch.shell.com>

Рекомендації із застосування мастильних матеріалів в областях, не зазначених в даному інформаційному листку, можуть бути отримані у представника фірми «Шелл»