



Shell Helix HYBRID 0W-20

Повністю синтетична моторна олива для легкових автомобілів

Shell Helix HYBRID спеціальна розроблена для сучасних паливно-економічних бензинових двигунів гібридних електромобілів.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Область Застосування

Shell Helix HYBRID спеціальна розроблена для сучасних паливно-економічних бензинових двигунів гібридних електромобілів. Вона також підходить для застосування у більшості гібридних автомобілів японських, американських та інших виробників.

Специфікації, Схвалення та Рекомендації

- API SP
- ILSAC GF-6A

Для того, щоб знайти відповідний для Вашого автомобіля продукт Shell Helix, скористайтесь сервісом Shell LubeMatch на веб-сайті:

<http://lubematch.shell.com>

Рекомендації щодо застосування мастильних матеріалів в областях, які не вказані в даному інформаційному листку, можуть бути отримані у представника «Шелл».

Типові фізико-хімічні характеристики

Показник	Метод	Shell Helix HYBRID 0W-20
Кінематична в'язкість @100°C cСт	ASTM D445	8.59
Кінематична в'язкість @40°C cСт	ASTM D445	46.75
Індекс в'язкості	ASTM D2270	164
Густина @15°C кг/м³	ASTM D4052	836.1
Температура спалаху °C	ASTM D92	243
Температура застигання °C	ASTM D97	-54

Значення наведених фізико-хімічних показників є типовими для продукції, яка випускається в даний час.

В подальшому вони можуть змінюватись відповідно до вимог специфікацій «Шелл».

Здоров'я, Безпека та Навколишнє середовище

Здоров'я та Безпека

При дотриманні правил особистої й виробничої гігієни, а також при належному використанні в рекомендованих областях застосування Shell Helix Hybrid 0W 20 не становить загрози для здоров'я та безпеки для навколишнього середовища.

Уникайте попадання оливи на шкіру. При роботі з відпрацьованою оливою користуйтеся захисними рукавицями/перчатками. При попаданні оливи на шкіру її необхідно відразу змити водою з милом.

Більш повна інформація за даним питанням міститься в паспорті безпеки на продукт, який можна знайти на сайті:

<http://www.epc.shell.com/>

Бережіть природу

Відпрацьовану оливу необхідно відправляти до спеціальних пунктів з утилізації. Не зливайте відпрацьовану оливу в каналізацію, ґрунт або водойми.