



Shell Helix Ultra ECT MULTI 5W-30

Повністю синтетична моторна олива - Максимальний захист Шелл для автомобілів з системами очищення вихлопних газів

Shell Helix Ultra ECT MULTI 5W-30 використовує найсучаснішу технологію, сумісну з системами очищення викидів, яка допомагає підтримувати сажові фільтри дизельних двигунів у чистоті, що сприяє підтримці продуктивності двигуна. Відповідає вимогам провідних світових виробників автомобілів.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Експлуатаційні якості, Відмінні риси та Переваги

■ Схвалено автовиробниками

Схвалено для використання виробниками високопродуктивних автомобілів.

■ Можливість роботи на різних видах пального

Може використовуватись у бензинових, дизельних та газових моторах, також сумісно з біодизелем та бензино-етаноловими сумішами.

Специфікації, Схвалення та Рекомендації

■ ACEA C3

■ API SN

■ BMW LongLife-04

■ MB-Approval 229.51

■ Відповідає вимогам MB 229.52

■ VW 504.00/507.00

Для того, щоб знайти відповідний для вашого автомобіля продукт Shell Helix, будь ласка, використовуйте сервіс для підбору олів Shell LubeMatch за посиланням: <http://lubematch.shell.com>

Поради щодо застосувань, не описані в даному інформаційному листку, можна отримати у представників або дистриб'юторів компанії Шелл .

Типові фізико-хімічні характеристики

Показник	Метод	Shell Helix Ultra ECT MULTI 5W-30
Кінематична в'язкість @100°C	cСт	ASTM D445
Кінематична в'язкість @40°C	cСт	ASTM D445
Індекс в'язкості		ASTM D2270
Густина @15°C	кг/м³	ASTM D4052
Температура спалаху	°C	ASTM D92
Температура застигання	°C	ASTM D97

Значення наведених технічних характеристик є типовими для продукції, яка випускається в даний час. В подальшому вони можуть змінюватись в залежності до вимог специфікацій Шелл.

Здоров'я, Безпека та Навколишнє середовище

■ Здоров'я та безпека

За умови належного використання в рекомендованих областях застосування і дотримання належних стандартів особистої гігієни, Shell Helix Ultra ECT Multi 5W-30 не становить значну загрозу для здоров'я або безпеки. Уникайте попадання оливи на шкіру. Використовуйте непроникні рукавички при роботі з відпрацьованою оливою. Після контакту зі шкірою негайно промийте її водою з милом. Вказівки щодо охорони здоров'я та безпеки містяться у відповідному паспорті безпеки, який можна отримати за посиланням: <https://www.epc.shell.com>

■ Бережіть Природу

Відпрацьовану оливу необхідно відправляти до авторизованих пунктів утилізації. Не зливайте відпрацьовану оливу в каналізацію, ґрунт або водойми.