



Shell Helix *Ultra Professional* AF 5W-30

Повністю синтетична моторна олива - Спеціально розроблена для того, щоб відповідати вимогам виробника техніки

Розроблена для того, щоб відповідати жорстким вимогам сучасних високоефективних двигунів, включаючи двигуни Ford і ті агрегати, для яких потрібні продукти ACEA A5/B5.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Експлуатаційні якості, Відмінні риси та

Переваги

Економія палива

Проходить тест на економію палива ACEA M111FE (CEC-L-54-T-96) з мінімальною економією палива 3%.

Довговічність двигуна і його захист від зносу

Проходить внутрішній тест Ford на знос механізму приводу клапанів.

Проходить тест на корозію кульок ASTM (ASTM D6557) для оцінки корозії двигуна.

Проходить тест на зношуваність Sequence IVB (ASTM D8350) для оцінки зносу клапанів.

Чистота двигуна

Проходить тести ASTM Sequence VH (ASTM D8256) на утворення лакових та шламових відкладень та Sequence IVB (ASTM D8350) для оцінки зносу клапанів.

Контроль утворення сажі

Проходить середньотемпературний тест DV6C (CEC L-106-16) на диспергуючі властивості оливи при середніх температурах.

Область Застосування

Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30 призначена для бензинових і дизельних двигунів і схвалена за внутрішньою специфікацією Ford WSS-M2C913-C & WSS-M2C913-D.

Також схвалено специфікацією з високими вимогами Jaguar Land Rover STJLR.03.5003.

Специфікації, Схвалення та Рекомендації

- API SL
- ACEA A5/B5
- Ford WSS-M2C913-C & WSS-M2C913-D Jaguar Land Rover STJLR.03.5003
- VWC 53036
- Для того, щоб знайти відповідний для вашого автомобіля продукт Shell Helix, скористайтеся сервісом Shell Shell LubeMatch на:
<https://lubematch.shell.com>
- Рекомендації із застосування мастильних матеріалів в областях, не зазначених в даному інформаційному листку, можуть бути отримані у представника «Шелл».

Типові фізико-хімічні характеристики

Показник			Метод	Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30
Кінематична в'язкість	@100°C	сСт	ASTM D445	9.62
Кінематична в'язкість	@40°C	сСт	ASTM D445	52.51
Індекс в'язкості			ASTM D2270	170
Динамічна в'язкість (MRV)	@-35°C	сП	ASTM D4684	17500
Густина	@15°C	кг/м³	ASTM D4052	851
Температура спалаху		°C	ASTM D92	222
Температура застигання		°C	ASTM D97	-39

Значення наведених фізико-хімічних показників є типовими для продукції, яка випускається в даний час. В подальшому вони можуть змінюватись відповідно до вимог специфікацій «Шелл».

Здоров'я, Безпека та Навколишнє середовище

Здоров'я та Безпека

При дотриманні правил особистої й виробничої гігієни, а також при належному використанні в рекомендованих областях застосування Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30 не становить загрози для здоров'я та небезпеки для навколишнього середовища.

Уникайте попадання оливи на шкіру. При роботі з відпрацьованої оливою користуйтеся захисними рукавицями/перчатками. При попаданні оливи на шкіру її необхідно відразу змити водою з милом.

Більш повна інформація за даним питанням міститься в паспорті безпеки продукту, який можна отримати у представника «Шелл».

Бережіть природу

Відпрацьовану оливу необхідно відправляти до спеціальних пунктів з утилізації. Не зливайте відпрацьовану оливу в каналізацію, ґрунт або водойми.