



Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-20

Повністю синтетична моторна олива створена для того, щоб відповідати особливим вимогам виробників двигунів.



Розроблено для того, щоб відповідати зростаючим вимогам виробників сучасних двигунів таких як Audi, VW та Porsche.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Експлуатаційні якості, Відмінні риси та Переваги Специфікації, Схвалення та Рекомендації

Цей продукт має зелений колір для того, щоб краще було його ідентифікувати серед інших продуктів на станції технічного обслуговування.

Область Застосування

Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-20 відповідає технічній складній специфікації VW 508.00/509.00 для бензинових та дизельних двигунів.

- ACEA C5
- API SN
- VW Standard 508.00, 509.00
- Porsche C20

Для того, щоб знайти відповідний для вашого автомобіля продукт Shell Helix, скористайтеся сервісом Shell LubeMatch на веб-сайті <http://lubematch.Shell.com>
Рекомендації що до застосування мастильних матеріалів в областях, не вказаних в даному інформаційному листку, можуть бути отримані у представника "Шелл".

Типові фізико-хімічні характеристики

Показник	Метод	Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-20
Кінематична в'язкість @100°C cSt	ASTM D445	7.80
Кінематична в'язкість @40°C cSt	ASTM D445	38.40
Індекс в'язкості	ASTM D2270	181
Динамічна в'язкість (MRV) @-40°C cP	ASTM D4684	10 000
Густина кг/м ³	ASTM D4052	832.2
Температура спалаху °C	ASTM D92	228
Температура застигання °C	ASTM D97	-42

Значення наведених фізико-хімічних показників є типовими для продукції, яка випускається в даний час. В подальшому вони можуть змінюватись відповідно до вимог специфікацій "Шелл"

Здоров'я, Безпека та Навколишнє середовище

Здоров'я та Безпека

При дотриманні правил особистої та виробничої гігієни, а також при належному використанні в рекомендованих областях застосування цей продукт не становить загрози для здоров'я та безпеки для навколишнього середовища. Уникайте попадання оливи на шкіру. При роботі з відпрацьованою оливою користуйтеся захисними рукавицями/перчатками. При попаданні оливи на шкіру її необхідно відразу змити водою з милом.

Більш повна інформація за даним питанням міститься в паспорті безпеки продукту, який можна знайти на веб-сайті <http://www.epc.shell.com>.

Бережіть природу

Відпрацьовану оливу необхідно відправляти до спеціальних пунктів з утилізації. Не зливайте відпрацьовану оливу в каналізацію, ґрунт або водойми.